

## Paslanmaz Çelik Bilye Kilitli Kablo Bağları, Kaplamasız

### Teknik bilgi:

#### Malzeme

- A) 316 kalite antimanyetik paslanmaz çelik  
B) 304 kalite antimanyetik paslanmaz çelik

#### Sıcaklık Aralığı

- 60°C ile + 300°C arası

#### Yüzey Tesviyesi

Metalik

#### Tutuşabilirlik Derecesi

Mutlak yangına dayanıklı halojeniz ve UV dayanımlı



APPROVED BY  
**ABS**



### Bilye Kilitlemeli Kaplamasız-SS304, 4,6mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BU44-100	SS304	0.18	4.6	4	100	0.01	0.25	1.1	27	667	150	100/paket
BU44-150	SS304	0.18	4.6	6	150	0.01	0.25	1.7	43	667	150	100/paket
BU44-200	SS304	0.18	4.6	8	200	0.01	0.25	2.3	59	667	150	100/paket
BU44-260	SS304	0.18	4.6	10	260	0.01	0.25	3.1	78	667	150	100/paket
BU44-360	SS304	0.18	4.6	14	360	0.01	0.25	4.3	110	667	150	100/paket
BU44-520	SS304	0.18	4.6	20	520	0.01	0.25	6.3	161	667	150	100/paket
BU44-620	SS304	0.18	4.6	24	620	0.01	0.25	7.6	192	667	150	100/paket
BU44-840	SS304	0.18	4.6	33	840	0.01	0.25	10.4	263	667	150	100/paket
BU44-1000	SS304	0.18	4.6	39	1000	0.01	0.25	12.3	313	667	150	100/paket

### Bilye Kilitlemeli Kaplamasız-SS316, 4,6 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BU46-100	SS316	0.18	4.6	4	100	0.01	0.25	1.1	27	667	150	100/paket
BU46-150	SS316	0.18	4.6	6	150	0.01	0.25	1.7	43	667	150	100/paket
BU46-200	SS316	0.18	4.6	8	200	0.01	0.25	2.3	59	667	150	100/paket
BU46-260	SS316	0.18	4.6	10	260	0.01	0.25	3.1	78	667	150	100/paket
BU46-360	SS316	0.18	4.6	14	360	0.01	0.25	4.3	110	667	150	100/paket
BU46-520	SS316	0.18	4.6	20	520	0.01	0.25	6.3	161	667	150	100/paket
BU46-620	SS316	0.18	4.6	24	620	0.01	0.25	7.6	192	667	150	100/paket
BU46-840	SS316	0.18	4.6	33	840	0.01	0.25	10.4	263	667	150	100/paket
BU46-1000	SS316	0.18	4.6	39	1000	0.01	0.25	12.3	313	667	150	100/paket

### Bilye Kilitlemeli Kaplamasız-SS 304, 7,9 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BU74-100	SS304	0.31	7.9	4	100	0.01	0.25	1.1	27	1335	300	100/paket
BU74-150	SS304	0.31	7.9	6	150	0.01	0.25	1.7	43	1335	300	100/paket
BU74-200	SS304	0.31	7.9	8	200	0.01	0.25	2.3	59	1335	300	100/paket
BU74-260	SS304	0.31	7.9	10	260	0.01	0.25	3.1	78	1335	300	100/paket
BU74-360	SS304	0.31	7.9	14	360	0.01	0.25	4.3	110	1335	300	100/paket
BU74-520	SS304	0.31	7.9	20	520	0.01	0.25	6.3	161	1335	300	100/paket
BU74-620	SS304	0.31	7.9	24	620	0.01	0.25	7.6	192	1335	300	100/paket
BU74-840	SS304	0.31	7.9	33	840	0.01	0.25	10.4	263	1335	300	100/paket
BU74-1000	SS304	0.31	7.9	39	1000	0.01	0.25	12.3	313	1335	300	100/paket

### Bilye Kilitlemeli Kaplamasız-SS316, 7,9 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BU76-100	SS316	0.31	7.9	4	100	0.01	0.25	1.1	27	1335	300	100/paket
BU76-150	SS316	0.31	7.9	6	150	0.01	0.25	1.7	43	1335	300	100/paket
BU76-200	SS316	0.31	7.9	8	200	0.01	0.25	2.3	59	1335	300	100/paket
BU76-260	SS316	0.31	7.9	10	260	0.01	0.25	3.1	78	1335	300	100/paket
BU76-360	SS316	0.31	7.9	14	360	0.01	0.25	4.3	110	1335	300	100/paket
BU76-520	SS316	0.31	7.9	20	520	0.01	0.25	6.3	161	1335	300	100/paket
BU76-620	SS316	0.31	7.9	24	620	0.01	0.25	7.6	192	1335	300	100/paket
BU76-840	SS316	0.31	7.9	33	840	0.01	0.25	10.4	263	1335	300	100/paket
BU76-1000	SS316	0.31	7.9	39	1000	0.01	0.25	12.3	313	1335	300	100/paket