

Paslanmaz Çelik Bilye Kilitli Kablo Bağları, Kaplamalı

Teknik bilgi:

Malzeme

- A) 316 kalite antimanyetik paslanmaz çelik
B) 304 kalite antimanyetik paslanmaz çelik

Sıcaklık Aralığı

- 60°C ile + 150°C arası

Yüzey Tesviyesi

Saf Polyester & Epoksi kaplama

Tutuşabilirlik Derecesi

Ateşe dayanıklı, Halojeniz ve UV-dayanımlı



Bilye Kilitli Kaplamalı-SS304, 4,6 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BC44-100	SS304	0.18	4.6	4	100	0.01	0.25	1.1	27	667	150	100/paket
BC44-150	SS304	0.18	4.6	6	150	0.01	0.25	1.7	43	667	150	100/paket
BC44-200	SS304	0.18	4.6	8	200	0.01	0.25	2.3	59	667	150	100/paket
BC44-260	SS304	0.18	4.6	10	260	0.01	0.25	3.1	78	667	150	100/paket
BC44-360	SS304	0.18	4.6	14	360	0.01	0.25	4.3	110	667	150	100/paket
BC44-520	SS304	0.18	4.6	20	520	0.01	0.25	6.3	161	667	150	100/paket
BC44-620	SS304	0.18	4.6	24	620	0.01	0.25	7.6	192	667	150	100/paket
BC44-840	SS304	0.18	4.6	33	840	0.01	0.25	10.4	263	667	150	100/paket
BC44-1000	SS304	0.18	4.6	39	1000	0.01	0.25	12.3	313	667	150	100/paket

Bilye Kilitli Kaplamalı-SS316, 4,6 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BC46-100	SS316	0.18	4.6	4	100	0.01	0.25	1.1	27	667	150	100/paket
BC46-150	SS316	0.18	4.6	6	150	0.01	0.25	1.7	43	667	150	100/paket
BC46-200	SS316	0.18	4.6	8	200	0.01	0.25	2.3	59	667	150	100/paket
BC46-260	SS316	0.18	4.6	10	260	0.01	0.25	3.1	78	667	150	100/paket
BC46-360	SS316	0.18	4.6	14	360	0.01	0.25	4.3	110	667	150	100/paket
BC46-520	SS316	0.18	4.6	20	520	0.01	0.25	6.3	161	667	150	100/paket
BC46-620	SS316	0.18	4.6	24	620	0.01	0.25	7.6	192	667	150	100/paket
BC46-840	SS316	0.18	4.6	33	840	0.01	0.25	10.4	263	667	150	100/paket
BC46-1000	SS316	0.18	4.6	39	1000	0.01	0.25	12.3	313	667	150	100/paket

Bilye Kilitli Kaplamalı-SS304, 7,9 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BC74-100	SS304	0.31	7.9	4	100	0.01	0.25	1.1	27	1335	300	100/paket
BC74-150	SS304	0.31	7.9	6	150	0.01	0.25	1.7	43	1335	300	100/paket
BC74-200	SS304	0.31	7.9	8	200	0.01	0.25	2.3	59	1335	300	100/paket
BC74-260	SS304	0.31	7.9	10	260	0.01	0.25	3.1	78	1335	300	100/paket
BC74-360	SS304	0.31	7.9	14	360	0.01	0.25	4.3	110	1335	300	100/paket
BC74-520	SS304	0.31	7.9	20	520	0.01	0.25	6.3	161	1335	300	100/paket
BC74-620	SS304	0.31	7.9	24	620	0.01	0.25	7.6	192	1335	300	100/paket
BC74-840	SS304	0.31	7.9	33	840	0.01	0.25	10.4	263	1335	300	100/paket
BC74-1000	SS304	0.31	7.9	39	1000	0.01	0.25	12.3	313	1335	300	100/paket

Bilye Kilitli Kaplamalı-SS316, 7,9 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BC76-100	SS316	0.31	7.9	4	100	0.01	0.25	1.1	27	1335	300	100/paket
BC76-150	SS316	0.31	7.9	6	150	0.01	0.25	1.7	43	1335	300	100/paket
BC76-200	SS316	0.31	7.9	8	200	0.01	0.25	2.3	59	1335	300	100/paket
BC76-260	SS316	0.31	7.9	10	260	0.01	0.25	3.1	78	1335	300	100/paket
BC76-360	SS316	0.31	7.9	14	360	0.01	0.25	4.3	110	1335	300	100/paket
BC76-520	SS316	0.31	7.9	20	520	0.01	0.25	6.3	161	1335	300	100/paket
BC76-620	SS316	0.31	7.9	24	620	0.01	0.25	7.6	192	1335	300	100/paket
BC76-840	SS316	0.31	7.9	33	840	0.01	0.25	10.4	263	1335	300	100/paket
BC76-1000	SS316	0.31	7.9	39	1000	0.01	0.25	12.3	313	1335	300	100/paket