

Paslanmaz Çelik Bilye Kilitli Kablo Bağları, Ağır Hizmet

Teknik Bilgi:

Malzeme	A) 316 kalite antimanyetik paslanmaz çelik B) 304 kalite antimanyetik paslanmaz çelik
Sıcaklık aralığı	- 60°C ile + 300°C arası
Yüzey tesfiyesi	metalik (Kaplama), Polyester & Epoksi (Kaplama)
Tutuşabilirlik derecesi	mutlak ateşe dayanıklı, Halojensiz ve UV-dayanımlı



Bilye Kilitli Kaplamsız-SS304, 12,7 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BU124-100	SS304	0.50	12.7	4	100	0.02	0.40	1.1	27	3115	700	100/paket
BU124-150	SS304	0.50	12.7	6	150	0.02	0.40	1.7	43	3115	700	100/paket
BU124-200	SS304	0.50	12.7	8	200	0.02	0.40	2.3	59	3115	700	100/paket
BU124-260	SS304	0.50	12.7	10	260	0.02	0.40	3.1	78	3115	700	100/paket
BU124-360	SS304	0.50	12.7	14	360	0.02	0.40	4.3	110	3115	700	100/paket
BU124-520	SS304	0.50	12.7	20	520	0.02	0.40	6.3	161	3115	700	100/paket
BU124-620	SS304	0.50	12.7	24	620	0.02	0.40	7.6	192	3115	700	100/paket
BU124-840	SS304	0.50	12.7	33	840	0.02	0.40	10.4	263	3115	700	100/paket
BU124-1000	SS304	0.50	12.7	39	1000	0.02	0.40	12.3	313	3115	700	100/paket

Bilye Kilitli Kaplamsız-SS316, 12,7 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BU126-100	SS316	0.50	12.7	4	100	0.02	0.40	1.1	27	3115	700	100/paket
BU126-150	SS316	0.50	12.7	6	150	0.02	0.40	1.7	43	3115	700	100/paket
BU126-200	SS316	0.50	12.7	8	200	0.02	0.40	2.3	59	3115	700	100/paket
BU126-260	SS316	0.50	12.7	10	260	0.02	0.40	3.1	78	3115	700	100/paket
BU126-360	SS316	0.50	12.7	14	360	0.02	0.40	4.3	110	3115	700	100/paket
BU126-520	SS316	0.50	12.7	20	520	0.02	0.40	6.3	161	3115	700	100/paket
BU126-620	SS316	0.50	12.7	24	620	0.02	0.40	7.6	192	3115	700	100/paket
BU126-840	SS316	0.50	12.7	33	840	0.02	0.40	10.4	263	3115	700	100/paket
BU126-1000	SS316	0.50	12.7	39	1000	0.02	0.40	12.3	313	3115	700	100/paket

Bilye Kilitli Kaplamalı-SS304, 12,7 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BC124-100	SS304	0.50	12.7	4	100	0.02	0.40	1.1	27	3115	700	100/paket
BC124-150	SS304	0.50	12.7	6	150	0.02	0.40	1.7	43	3115	700	100/paket
BC124-200	SS304	0.50	12.7	8	200	0.02	0.40	2.3	59	3115	700	100/paket
BC124-260	SS304	0.50	12.7	10	260	0.02	0.40	3.1	78	3115	700	100/paket
BC124-360	SS304	0.50	12.7	14	360	0.02	0.40	4.3	110	3115	700	100/paket
BC124-520	SS304	0.50	12.7	20	520	0.02	0.40	6.3	161	3115	700	100/paket
BC124-620	SS304	0.50	12.7	24	620	0.02	0.40	7.6	192	3115	700	100/paket
BC124-840	SS304	0.50	12.7	33	840	0.02	0.40	10.4	263	3115	700	100/paket
BC124-1000	SS304	0.50	12.7	39	1000	0.02	0.40	12.3	313	3115	700	100/paket

Bilye Kilitli Kaplamalı-SS316, 12,7 mm

Ürün Kodu	Malzeme	En		Boy		Kalınlık		Tek Döngü Maksimum Çap		Kopma Mukavemeti Minimum Döngü		Ambalaj Miktarı
		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	N	lbs	
BC126-100	SS316	0.50	12.7	4	100	0.02	0.40	1.1	27	3115	700	100/paket
BC126-150	SS316	0.50	12.7	6	150	0.02	0.40	1.7	43	3115	700	100/paket
BC126-200	SS316	0.50	12.7	8	200	0.02	0.40	2.3	59	3115	700	100/paket
BC126-260	SS316	0.50	12.7	10	260	0.02	0.40	3.1	78	3115	700	100/paket
BC126-360	SS316	0.50	12.7	14	360	0.02	0.40	4.3	110	3115	700	100/paket
BC126-520	SS316	0.50	12.7	20	520	0.02	0.40	6.3	161	3115	700	100/paket
BC126-620	SS316	0.50	12.7	24	620	0.02	0.40	7.6	192	3115	700	100/paket
BC126-840	SS316	0.50	12.7	33	840	0.02	0.40	10.4	263	3115	700	100/paket
BC126-1000	SS316	0.50	12.7	39	1000	0.02	0.40	12.3	313	3115	700	100/paket