

Dar Ayalı Kablo Pabuçları

ÖZELLİKLER

- Klemensler için daha az alana sahip şalterlerle ilgili uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.
- Kabloların hemen ve kolay montajını sağlar.
- Kablonun tam olarak yerleştirilmesini sağlamak için gözetleme deliği
- Elektriksel iletkenliği artırma ve bakırın oksidasyonunu önlemek için kalay kaplı bakır kablo pabuçu
- Tavllanmış malzeme, malzeme ve sıkma özelliklerini optimize eder.
- Kablonun kolay yerleştirilmesi için oluklu ağız.

Ürün Kodu	Kablo mm ²	Vida Deliği E	Boyutlar mm					
			A	C	D	F	B	J
RLNP 35-6	35	6.5	8.20	10.6	15	3	21	41
RLNP 50-6	50	6.5	9.50	12.4	15	3.2	22	43
RLNP 50-10	50	10.5	9.50	12.4	19	3.2	22	49
RLNP 70-6	70	6.5	11.30	14.6	17	3.3	24	45
RLNP 70-10	70	10.5	11.30	14.6	19	3.3	24	51
RLNP 95-8	95	8.4	13.50	17.4	19	3.9	27	51
RLNP 95-10	95	10.5	13.50	17.4	19	3.9	27	55
RLNP 120-8	120	8.4	15.00	19.4	19	5	30	61
RLNP 120-10	120	10.5	15.00	19.4	19	5	30	61
RLNP 150-8	150	8.4	16.50	21.2	19	5.5	30	66
RLNP 150-10	150	10.5	16.50	21.2	19	5.5	30	66
RLNP 185-10	185	10.5	18.50	23.5	31	5.7	38	82
RLNP 240-10	240	10.5	21.00	26.5	31	7.1	38	82
RLNP 300-10	300	10.5	23.50	30.0	31	7.8	42	87

