

**Raychem RPG**

ENGINEERING GROWTH. PIONEERING EXCELLENCE

**GÜVEN**  
ELEKTRİK



## Cam Takviyeli Polyester (GRP) Ex Bağlantı Kutuları



( A TE-Connectivity - RPG Enterprises JV )

## RAYCHEM RPG – ATEX MARKALAMA



II 2 G Ex e IIC Gb  
II 2 D Ex tb IIIC Db IP66  
DEMKO 15 ATEX 1475U  
IECEX UL 15.0045U

### Teknik Veri Sayfası :

#### GRP Bağlantı Kutusu

- Malzeme : Cam takviyeli, Grafit katkılı
- Renk : RAL 9011 ile benzer / siyah
- Koruma sınıfı : IP66, EN 60529
- Yüzey dayanımı : > 10<sup>9</sup> Ohm
- Mekanik mukavemet : Darbe enerjisi 7 Jul, EN 60079-0
- Tutuşabilirlik : Kendiliğinden sönmeye, UL 94 V0
- Servis sıcaklığı : -50 °C to 100 °C
- Uygunluk standardı : IEC / EN 60079-0, IEC/EN 60079 ve IEC/EN 60079-31
- Proses kontrol sistemi: ISO 9001:2008, IEC 80079-34-2011

Ürün Kodu	Ölçü			DIN Rayı		Montaj Plakası	Allen Başlı Vida	Mühürlenebilir Vida	Harici Montaj Kroşesi	Harici Mentеше
	Uzunluk	En	Yükseklik	TS 15	TS 35					
EX-GRJ01	80	75	55	E	-	E	E	E	E	-
EX-GRJ02	110	75	55	E	-	E	E	E	E	-
EX-GRJ03	122	120	90	-	E	E	E	E	E	E
EX-GRJ05	160	75	55	E	-	E	E	E	E	-
EX-GRJ06	160	75	75	E	-	E	E	E	E	-
EX-GRJ07	160	160	90	-	E	E	E	E	E	E
EX-GRJ09	190	75	55	E	-	E	E	E	E	-
EX-GRJ11	220	120	90	-	E	E	E	E	E	E
EX-GRJ11	255	250	120	-	E	E	E	E	E	E
EX-GRJ13	260	160	90	-	E	E	E	E	E	E
EX-GRJ14	360	160	90	-	E	E	E	E	E	E
EX-GRJ15	400	250	120	-	E	E	E	E	E	E
EX-GRJ16	400	405	120	-	E	E	E	E	E	E

